

HS6250G

无线式影像扫描器

1D/2D



产品特点

- 外观时尚，外形设计符合人体工学，握感舒适
- 快速识读所有通用的一维 / 二维纸质条码、电子屏幕条码
- 无线通信距离远达 100 米
- 支持直接输出二维条码内的中文字符
- 支持一对一、多对一数据通信
- 支持离线存储功能（可存储 5000 个 EAN-13 条码）
- 支持电池充电和更换，饱和充电一次可工作 25 小时或待机 60 小时
- 全新的、简易的无线参数设置方式，使用更快捷
- 支持振动提示，即使环境嘈杂也可感知解码成功
- 柔和的白色辅助照明和绿色瞄准光标，带来舒适便捷的扫描体验

技术参数

无线通信																												
通信距离	100 米（自由空间）																											
无线频段	430.0~431.9MHz、433.3~434.7MHz 工用频段，采用智能跳频技术																											
物理参数																												
外观尺寸 (长×宽×高)	手持终端：90.2mm×70mm×180mm，基座：118mm×89.5mm×74mm																											
重量	手持终端：225 克，基座：140 克																											
接口	RS232 串口、USB 键盘、USB 虚拟串口、PS/2 键盘																											
提示方式	手持终端：蜂鸣器、LED 指示灯、振动器，基座：LED 指示灯																											
电气参数																												
输入电压	直流 5±0.25 伏																											
电流	手持终端：45mA（待机），600mA（扫描）；基座：60mA（工作），500mA（充电最大值）																											
电池	2600mAh 锂离子电池																											
充电时间	6 小时																											
待机时间	60 小时																											
工作时间	25 小时（每 5 秒扫描一次）																											
性能参数																												
分辨率	1280×800 像素																											
视场角	水平：42°，垂直：26.5°																											
扫描角度	±70°，±75°，360°（左右、前后、转动）																											
印刷对比度	最低 20%反射差																											
最小解析度	HD: 1D (Code 39): 3mil, 2D (QR): 5mil SR: 1D (Code 39): 4mil, 2D (PDF417): 6.7mil																											
解码能力	1D: UPC-A, UPC-E, UPC-E1, EAN-13, EAN-8, ISBN (Bookland EAN), ISSN, Code 39, Code 39 full ASCII, Code 32, Trioptic Code 39, Interleaved 2 of 5, Industrial 2 of 5, Matrix 2 of 5, Codabar (NW7), Code 128, ISBT 128, Code 93, Code 11 (USD-8), MSI/Plessey, UK/Plessey, UCC/EAN 128, China Post, China Finance, GS1 DataBar (formerly RSS) variants 2D: PDF417, MicroPDF417, QR Code, DataMatrix, Aztec Code, HanXin Code, Micro QR Codablock F Code, Maxicode																											
景深	<table><thead><tr><th></th><th>高密度系列 (HD)</th><th>标准景深系列 (SR)</th></tr></thead><tbody><tr><td>3mil Code39 (3 字符)</td><td>10mm-61mm</td><td>/</td></tr><tr><td>4mil Code 128 (9 字符)</td><td>5mm-88mm</td><td>55mm-106mm</td></tr><tr><td>13mil UPC (6 字符)</td><td>0mm-179mm</td><td>0mm-335mm</td></tr><tr><td>20mil Code39 (1 字符)</td><td>10mm-253mm</td><td>8mm-480mm</td></tr><tr><td>5mil QR (40 字符)</td><td>7mm-65mm</td><td>/</td></tr><tr><td>6.7mil PDF417 (20 字符)</td><td>0mm-105mm</td><td>37mm-145mm</td></tr><tr><td>10mil QR (20 字符)</td><td>0mm-134mm</td><td>0mm-168mm</td></tr><tr><td>20mil QR (20 字符)</td><td>0mm-215mm</td><td>0mm-345mm</td></tr></tbody></table>		高密度系列 (HD)	标准景深系列 (SR)	3mil Code39 (3 字符)	10mm-61mm	/	4mil Code 128 (9 字符)	5mm-88mm	55mm-106mm	13mil UPC (6 字符)	0mm-179mm	0mm-335mm	20mil Code39 (1 字符)	10mm-253mm	8mm-480mm	5mil QR (40 字符)	7mm-65mm	/	6.7mil PDF417 (20 字符)	0mm-105mm	37mm-145mm	10mil QR (20 字符)	0mm-134mm	0mm-168mm	20mil QR (20 字符)	0mm-215mm	0mm-345mm
	高密度系列 (HD)	标准景深系列 (SR)																										
3mil Code39 (3 字符)	10mm-61mm	/																										
4mil Code 128 (9 字符)	5mm-88mm	55mm-106mm																										
13mil UPC (6 字符)	0mm-179mm	0mm-335mm																										
20mil Code39 (1 字符)	10mm-253mm	8mm-480mm																										
5mil QR (40 字符)	7mm-65mm	/																										
6.7mil PDF417 (20 字符)	0mm-105mm	37mm-145mm																										
10mil QR (20 字符)	0mm-134mm	0mm-168mm																										
20mil QR (20 字符)	0mm-215mm	0mm-345mm																										
环境参数																												
温度	0° C 至 50° C（工作），-40° C 至 60° C（存储）																											
湿度	5%至 95%（无冷凝）																											
安全法规	EMC 电磁兼容性: EN55032, EN55035 光照安全: EN62471:2008 光照等级: 0 至 100,000LUX 电气安全: EN62368-1 密封等级: IP54 抗震能力: 可承受多次 1.5 米高度跌落到水泥地面的冲击																											

[注]以上参数如有变更，恕不另行通知。



官方网站: www.yomazn.com.cn

Tel: 15810788708/13771711786

Add.: 苏州市吴中区苏蠡路 60 号蠡盛大厦 709

YUMA 优码